

INSTRUCCIONES

FORMATO

Tipo de archivos admitidos TIF, JPG, EPS, AI (Adobe Illustrator) y preferiblemente PDF cerrado. Se debe incluir un JPG en baja resolución para comprobación.

SANGRE

El documento debe estar a tamaño real e incorporar sangrado (3 mm por cada lado a la medida final del impreso). Cuide los márgenes de seguridad, páginas individuales, cada una con su sangrado, no haga montajes para facilitar el trabajo, nosotros tenemos nuestro sistema automatizado de montaje, esto conllevaría ralentizar los pasos internos.

MARCAS DE CORTE

Todos los documentos deben incorporar las marcas de corte adecuadas al tamaño final. Especialmente indicar líneas de plegado, hendidos, numerados y perforados, en el caso de que los lleve.

IMÁGENES

Las imágenes siempre tienen que estar a 300 dpi de resolución (300 ppp), en modo CMYK y en formato JPG, TIFF o EPS al tamaño real de impresión. Para conseguir negros intensos y sólidos, como fondos, añadir 30% de: cyan, magenta y amarillo.

COLORES

Dado que solo trabajamos en impresión Offset de alta calidad, todas las imágenes deberán estar en formato CMYK. Deberá revisar no incluir tintas directas (Pantone), perfiles ICC o colores indexados cuando el documento sea impreso en cuatricromía, en caso de ser a tintas planas habrá que hacer referencia a los Pantones. Ojo a las transparencias generadas por las sobreimpresiones, en ciertos casos no da los resultados esperados.

FUENTES

Trace los textos o incluya las tipografías. Coloque los textos distanciados del corte de página 3 mm. No utilice tamaños inferiores a 6 puntos. Los textos negros de documentos en cuatricromía (CMYK) deben ir solo en 100% negro y no compuesto por otros colores. Si lleva líneas el documento, nunca deben ser inferiores a 0,1 mm. (0,3 puntos).